

HERADESIGN MICRO

Ürün Tipi WW – EN13168 – L3 – W2 – T2 – S3 – P2 – CS(10) 200 – CI3

Magnezit bağlayıcılı ahşap yünü akustik plaka – düzgün gözenekli yüzey

Üstünlükler:

- Mekanın iklim düzenlemesine katkıda bulunur
- Difüzyona açık yapısı vardır
- Renk seçeneği sınırsızdır
- Organik yapı elemanıdır

Uygulama Alanları: Ofislerde, toplantı/konferans salonlarında, alışveriş merkezlerinde, okullarda, halka açık kapalı alanlarda, tiyatro – sinema salonlarında, tv-radyo-kayıt stüdyolarında, spor salonlarında, kapalı yüzme havuzlarında, restaurantlarda vb. mekanlarda tavan ve duvar kaplaması olarak...

Formatlar: 600 x 600, 1200 x 600, 625 x 625, 1250 x 625 mm. (max. boy 2500 mm, max. en 625 mm)

Format ve renklerde ahşabın biyolojik ve organik bileşenleri sebebiyle hafif sapmalar olabilir. Nominal ebatlar için üretim sapmaları: Boy 3, En 2, Kalınlık 2 (+/-1 mm, uzunluk için > 1250 mm +/- 2 mm). Son paketlemede standard işleme ortamı 23°C/ % 50 de nem oranı: max. %0,1

Renkler: doğal – homojen, beyaz (RAL 9010 benzeri), talep edildiği takdirde RAL 840 renk kayıtlarından RAL F-3 kartelasından seçenekler.

Not: Taş yünü (kaya yünü) katmanı için kaplama ve koruyucu tabaka olarak folyo kaplanması tavsiye edilir (Kalınlık < 15 µm). Stoklarken plakalar yatay yerleştirilmeli ve nem ve tozdan korunmalıdır. Standart paketleme yağmura karşı koruma sağlamaz.

Üstüste maksimum 2 palet konulabilir (h: 250 cm)

Kullanım Sınırlamaları: max. açıklık 625 mm. % 90'a kadar sürekli nem barındıran ortamlarda kullanılması uygundur. % 80 nemden sonra kullanılacağı durumlarda teknik destek alınması gereklidir.

Plakalar tavan ve duvara yapıştırarak kullanılmamalıdır.

HERADESIGN MICRO

| Teslim Programı | | | |
|---|----------------------|-------|-------|
| Kalınlık | (mm) | 25 | 35 |
| Ağırlık | (kg/m ²) | 14,5 | 18,5 |
| m ² / paket – standart formata göre: | | | |
| 600 x 600, 1200 x 600 mm | (m ²) | 50,40 | 36,00 |
| 625 x 625, 1250 x 625 mm | (m ²) | 27,34 | 19,53 |

Teslim Şekli: koruyucu karton ile paketlenmiş olarak. Sadece tam paketlenmiş uniteler halinde teslim edilir. Özel uzunluk veya kenar detayları talep doğrultusunda temin edilir.

Teknik Özellikler

| Özellik | Sembol | Tarif/Bilgi | | Birim | Standard |
|-------------------------|----------------|-------------|-------|----------------------|------------|
| Yanma davranışı | -- | B-s1, d0 | | (-) | EN 13501-1 |
| Kalınlık | d | 25 | 35 | (mm) | En 13168 |
| Isı iletkenliği | λ_D | 0,095 | 0,095 | (W/mK) | EN 12667 |
| Isı direnci | R _D | 0,25 | 0,35 | (m ² K/W) | EN 13168 |
| Esneleme mukavemeti *) | σ_b | >2000 | | (kPa) | EN 12089 |
| Difüzyon direnç faktörü | μ | 5 | 5 | (-) | EN 12086 |

*) EN 12089, prosedür A

| Ses yutma katsayısı α_p – Heradesign Micro 25 mm | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------------|-------------|
| Frekans (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | α_w | Emme sınıfı |
| 3 cm boşluklu | 0,25 | 0,45 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | D |
| 27,5 cm boşluklu | 0,70 | 0,60 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 (L) | D |
| 3 cm boşluk/ 3 cm 50 kg/m ³ T.yünü | 0,35 | 0,75 | 0,65 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,35 (L) | D |
| Heradesign Micro 35 mm | | | | | | | | |
| Boşluksuz | 0,20 | 0,40 | 0,55 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | D |
| 3 cm boşluk/ 3 cm 50 kg/m ³ T.yünü | 0,50 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,40 (L) | D |

Heradesign plakalarının montajı, dekorasyonun bir parçası olduğundan nemli ve tozlu ortamlarda yapılmamalıdır.

Heraklith Heradesign

Ünar Yapı ve Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.
Plajyolu Cad. Ersoy Apt. No: 14/11 Suadiye İstanbul

Tel : 0216 489 1317 pbx
Faks : 0216 417 4277
Web : www.unar.com
Posta : info@unar.com